

Post: Contact:
Air Navigation Department
119 Nguyen Son Str.,
Bo De Ward.,
Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 24 38274191
Fax: +84 24 38274194
E-mail: and@caa.gov.vn
Web: http://caa.gov.vn

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM



AIP SUP
04/26
Có hiệu lực từ
Effective from
19 FEB 2026
Được xuất bản vào
Published on
28 JAN 2026

ĐIỀU CHỈNH TIÊU CHUẨN KHAI THÁC TỐI THIỂU
TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI (VVNB)

1 GIỚI THIỆU

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc điều chỉnh tiêu chuẩn khai thác tối thiểu cho tàu bay cất cánh đường CHC 11L/29R và các phương thức tiếp cận ILS X, Y, W CAT I, CAT II - Đường CHC 11R tại sân bay quốc tế Nội Bài (VVNB).

2 CHI TIẾT

Tham chiếu trang AD 2-VVNB-3-1, AIP Việt Nam.

Chi tiết xem tại trang 2.

3 HIỆU LỰC

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực từ 0000 ngày 19/02/2026 .

4 HỦY BỎ

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tập bổ sung AIP này sẽ được thông báo bằng NOTAM.

Tập bổ sung AIP này sẽ còn hiệu lực cho đến khi nội dung được đưa vào AIP Việt Nam.

Tập bổ sung AIP này gồm 1 phụ đính như sau.

ADJUSTMENT OF AD OPERATING MINIMA AT NOI
BAI INTERNATIONAL AERODROME (VVNB)

1 INTRODUCTION

This AIP Supplement issues notification of the adjustment of AD Operating Minima for aircraft taking-off from RWY 11L/29R and ILS X, Y, W approach procedures CAT I, CAT II - RWY 11R at Noi Bai International aerodrome (VVNB).

2 DETAILS

Refer to page AD 2-VVNB-3-1, Viet Nam AIP.

See page 2 for details.

3 EFFECT

This AIP Supplement shall become effective from 0000 on 19 FEB 2026.

4 CANCELLATION

Any change relating to this AIP Supplement shall be notified by NOTAM.

This AIP Supplement shall remain in force until its content has been incorporated into AIP Viet Nam.

This AIP Supplement consists of 1 attachment as follows:

TAKE-OFF MINIMA FOR RWY 11L/29R

RWY	ACFT CAT	RVR (M)	VIS (M)
11L/29R	A, B	300	400
	C	400	500
	D	500	600

LANDING MINIMA FOR RWY 11R**ILS approach procedures**

Procedures	ACFT CAT	MDH/DH (FT)	With APCH LGT serviceable		With APCH LGT unserviceable	
			RVR (M)	VIS (M)	RVR (M)	VIS (M)
ILS Y CAT I RWY 11R	A, B, C, D	-/200	550	800	1 200	1 800
ILS Y GP INOP RWY 11R	A, B, C, D	450/-	-	2 100	-	3 200
ILS Y CAT II RWY 11R	A, B, C, D	-/135	400	-	-	-
ILS X, W CAT I RWY 11R	A, B	-/200	550	800	1 200	1 800
	C	-/205	550	800	1 200	1 800
	D	-/210	550	800	1 200	1 800
ILS X, W GP INOP RWY 11R	A, B, C, D	500/-	-	2 300	-	3 500
ILS X, W CAT II RWY 11R	A, B, C, D	-/135	400	-	-	-

Note: Only apply VIS values when RVR values are not available or the RVR system is unserviceable.