1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA	Nav Spec
010	IF	SAMDU	–	–	+1	–	–	-1500	-425	–	RNAV 1
020	TF	TS516	–	028 (026.9)	+1	9.2	–	+600	–	–	RNAV 1
030	TF	TS512	–	070 (069.1)	+1	7.1	–	+600	–	–	RNAV 1
040	CF	RW07R	Y	070 (069.1)	+1	–	–	@25	–	-3.0°	X
050	CF	TS554	–	070 (069.1)	+1	–	–	–	–	–	RNAV 1
060	TF	TS556	–	340 (339.1)	+1	10.0	–	–	–	–	RNAV 1
070	TF	TS500	–	278 (276.7)	+1	35.8	–	@600	-410	–	RNAV 1
080	HM	TS500	–	295 (294.0)	+1	–	L	+600	-405	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (s)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
TS500	295 (294.0)	+1	60 ≤ FL140 90 > FL140	L	+600	-405	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID/FIX	COORDINATES (WGS-84)	
RW07R	10°48'49.856"N	106°38'36.223"E
SAMDU	10°40'53.045"N	106°27'04.614"E
TS500	10°57'14.000"N	106°20'00.000"E
TS510	10°48'29.700"N	106°37'42.900"E
TS512	10°46'42.463"N	106°32'58.886"E
TS516	10°45'20.380"N	106°29'21.829"E
TS554	10°49'55.430"N	106°41'29.990"E
TS556	10°54'59.520"N	106°39'32.560"E
ITS GP/DME	10°48'49.7"N	106°38'46.8"E
ITS LLZ	10°49'29.1"N	106°40'20.3"E