1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA	Nav Spec
010	IF	SOKAN	–	–	+1	–	–	-1500 +730	-425	–	RNAV 1
020	TF	TS416	–	278 (277.0)	+1	9.3	–	+600	–	–	RNAV 1
010	IF	BOMSU	–	–	+1	–	–	-1500 +790	-425	–	RNAV 1
020	TF	TS416	–	250 (249.1)	+1	9.3	–	+600	–	–	RNAV 1
010	IF	TS416	–	–	+1	–	–	+600	–	–	RNAV 1
020	TF	TS414	–	250 (249.1)	+1	6.5	–	+600	–	–	RNAV 1
030	CF	RW25L	Y	250 (249.1)	+1	–	–	@26	–	-3°	X
040	CF	TS410	–	250 (249.1)	+1	–	–	–	–	–	RNAV 1
050	TF	TS500	–	295 (294.1)	+1	37.6	–	@600	-425	–	RNAV 1
060	HM	TS500	–	295 (294.0)	+1	–	L	+600	-405	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (s)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
TS500	295 (294.0)	+1	60 ≤ FL140 90 > FL140	L	+600	-405	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID/FIX	COORDINATES (WGS-84)	
BOMSU	10°54'37.875"N	106°53'59.311"E
RW25L	10°49'25.371"N	106°40'10.310"E
SOKAN	10°52'13.005"N	106°54'17.156"E
TS410	10°48'54.900"N	106°38'49.500"E
TS412	10°49'47.600"N	106°41'09.300"E
TS414	10°51'34.623"N	106°45'52.927"E
TS416	10°52'49.791"N	106°49'12.348"E
TS500	10°57'14.000"N	106°20'00.000"E
SGN GP/DME	10°49'25.3"N	106°39'59.8"E
SGN LLZ	10°48'37.8"N	106°38'04.3"E