1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA	Nav Spec
010	IF	BOMSU	–	–	+1	–	–	-1500 +790	-425	–	RNAV 1
020	TF	TS426	–	252 (251.4)	+1	9.2	–	+600	–	–	RNAV 1
010	IF	SOKAN	–	–	+1	–	–	-1500 +730	-425	–	RNAV 1
020	TF	TS426	–	280 (279.3)	+1	9.4	–	+600	–	–	RNAV 1
010	IF	TS426	–	–	+1	–	–	+600	–	–	RNAV 1
020	TF	TS424	–	250 (249.1)	+1	7.2	–	+600	–	–	RNAV 1
030	CF	RW25R	Y	250 (249.1)	+1	–	–	@26	–	-3°	X
040	CF	TS420	–	250 (249.1)	+1	–	–	–	–	–	RNAV 1
050	TF	TS500	–	295 (294.1)	+1	37.1	–	@600	-425	–	RNAV 1
060	HM	TS500	–	295 (294.0)	+1	–	L	+600	-405	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (s)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
TS500	295 (294.0)	+1	60 ≤ FL140 90 > FL140	L	+600	-405	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID/FIX	COORDINATES (WGS-84)	
BOMSU	10°54'37.875”N	106°53'59.311”E
RW25R	10°49'29.480”N	106°39'47.432”E
SOKAN	10°52'13.005”N	106°54'17.156”E
TS420	10°49'01.800"N	106°38'34.000"E
TS422	10°49'53.800"N	106°40'51.800"E
TS424	10°51'38.765”N	106°45'30.124”E
TS426	10°53'02.523”N	106°49'12.337”E
TS500	10°57'14.000"N	106°20'00.000"E
HCM GP/DME	10°49'29.5"N	106°39'36.4"E
HCM LLZ	10°48'49.9"N	106°38'02.7"E