1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA	Nav Spec
010	IF	SAMDU	–	–	+1	–	–	-1500	-425	–	RNP APCH
020	TF	TS526	–	025 (024.1)	+1	9.3	–	+600	–	–	RNP APCH
030	TF	TS524	–	070 (069.1)	+1	6.5	–	+600	–	–	RNP APCH
040	TF	TS520 (MAPT)	Y	070 (069.1)	+1	9.9	–	@92	–	-3°	RNP APCH
050	CF	TS552	–	070 (069.1)	+1	–	–	–	–	–	RNP APCH
060	TF	TS556	–	347 (345.8)	+1	9.7	–	–	–	–	RNP APCH
070	TF	TS500	–	278 (276.7)	+1	35.8	–	@600	-410	–	RNP APCH
080	HM	TS500	–	295 (294.0)	+1	–	L	+600	-405	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (s)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
TS500	295 (294.0)	+1	60 ≤ FL140 90 > FL140	L	+600	-405	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
RW07L	10°48'54.074”N	106°38'13.648”E
SAMDU	10°40'53.045”N	106°27'04.614”E
TS500	10°57'14.000"N	106°20'00.000"E
TS520	10°48'38.400"N	106°37'32.000"E
TS524	10°46'43.570”N	106°32'28.172”E
TS526	10°45'28.224”N	106°29'08.887”E
TS552	10°49'53.430"N	106°40'50.720"E
TS556	10°54'59.520"N	106°39'32.560"E