1. TABULAR DESCRIPTION

INITIAL APPROACH

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	DOXOV	–	–	+2	–	–	+2150	–	–	RNAV 1
020	TF	SUBUP	–	108(106.5)	+2	62.25	–	+1850	–	–	RNAV 1
030	TF	SALOB	–	137(134.7)	+2	14.43	–	+1500	–	–	RNAV 1
040	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	–	RNAV 1
050	TF	NB701	–	205(203.3)	+2	11.17	–	+750	–	–	RNAV 1

MISSED APPROACH

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	CA	–	–	289(287.0)	+2	–	–	+300	–	–	RNAV 1
020	DF	DOXOV	–	–	+2	–	–	@2150	–	–	RNAV 1
030	HM	DOXOV	–	108(106.0)	+2	–	L	+2150	–	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
DOXOV	108(106.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2150	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT/FIX	COORDINATES (WGS-84)	
DOXOV	21°32'40.0"N	105°14'29.0"E
SUBUP	21°23'02.0"N	105°49'01.0"E
SALOB	21°17'32.0"N	105°54'57.0"E
NB462	21°15'40.0"N	106°01'24.0"E
NB701 – BRG 109.12° INB LLZ/D9.53 INB DME	21°10'06.3"N	105°58'50.7"E
NB703 – BRG 109.12° INB LLZ/D4.52 INB DME	21°11'35.3"N	105°53'43.8"E
RW29L	21°12'52.52"N	105°49'16.77"E
INB GP/DME	21°12'59.3"N	105°49'07.4"E
INB LLZ	21°13'31.7"N	105°47'01.1"E