1. TABULAR DESCRIPTION

INITIAL APPROACH											
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	NB452	–	–	+2	–	–	+1200	-370	–	RNAV 1
020	TF	NB711	–	291(288.7)	+2	9.53	–	+750	–	–	RNAV 1
010	IF	NB462	–	–	+2	–	–	+1200	-370	–	RNAV 1
020	TF	NB711	–	205(203.5)	+2	10.93	–	+750	–	–	RNAV 1

MISSED APPROACH											
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	CA	–	–	289(287.0)	+2	–	–	+300	–	–	RNAV 1
020	DF	DOXOV	–	–	+2	–	–	@2150	–	–	RNAV 1
030	HM	DOXOV	–	108(106.0)	+2	–	L	+2150	–	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
DOXOV	108(106.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2150	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT/FIX	COORDINATES (WGS-84)	
NB452	21°08'35.0"N	106°04'06.0"E
NB462	21°15'40.0"N	106°01'24.0"E
NB711 – BRG 109.13° INA LLZ/D9.53 INA DME	21°10'14.0"N	105°58'53.1"E
NB713 – BRG 109.13° INA LLZ/D4.51 INA DME	21°11'43.2"N	105°53'45.7"E
DOXOV	21°32'40.0"N	105°14'29.0"E
RW29R	21°13'00.28"N	105°49'19.32"E
INA GP/DME	21°13'06.8"N	105°49'09.9"E
INA LLZ	21°13'33.8"N	105°47'23.5"E