1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	GOMEP	–	–	+2	–	–	+1200	-370	–	RNP APCH
020	TF	NB601	–	023(020.6)	+2	11.37	–	+750	–	–	RNP APCH
010	IF	VILOX	–	–	+2	–	–	+1200	-370	–	RNP APCH
020	TF	NB601	–	195(193.3)	+2	10.89	–	+750	–	–	RNP APCH
010	IF	NB362	–	–	+2	–	–	+1200	-370	–	RNP APCH
020	TF	NB601	–	107(105.4)	+2	9.04	–	+750	–	–	RNP APCH
010	IF	NB368	–	–	+2	–	–	+1500	-370	–	RNP APCH
020	TF	NB601	–	076(073.8)	+2	20.75	–	+750	–	–	RNP APCH
010	IF	NB601	–	–	+2	–	–	+750	–	–	RNP APCH
020	TF	NB602	–	109(107.1)	+2	10.01	–	+450	–	–	RNP APCH
030	TF	RW11L (MAPT)	Y	109(107.1)	+2	8.06	–	@28	–	-3.00° /15.25	RNP APCH
040	CA	–	–	109(107.0)	+2	–	–	+300	–	–	RNP APCH
050	DF	LATUS	–	–	+2	–	–	@1200	–	–	RNP APCH
060	HM	LATUS	–	306(304.0)	+2	–	R	+1200	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
LATUS	306(304.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1200	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
GOMEP	21°10'37.7"N	105°35'15.4"E
VILOX	21°22'08.1"N	105°39'01.2"E
NB362	21°17'42.0"N	105°32'32.0"E
NB368	21°13'16.0"N	105°26'03.0"E
NB601	21°16'23.7"N	105°37'34.2"E
NB602	21°14'48.1"N	105°43'06.2"E
RW11L	21°13'30.95"N	105°47'33.25"E
LATUS	21°13'34.0"N	106°18'58.0"E