1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	DOXOV	–	–	+2	–	–	+2150	–	–	RNAV 1
020	TF	SUBUP	–	108(106.5)	+2	62.25	–	+1850	–	–	RNAV 1
030	TF	SALOB	–	137(134.7)	+2	14.43	–	+1500	–		RNP APCH
040	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	–	RNP APCH
050	TF	NB701	–	205(203.3)	+2	11.17	–	+750	–	–	RNP APCH
060	TF	NB702	–	289(287.2)	+2	9.26	–	+450	–	–	RNP APCH
070	TF	RW29L (MAPT)	Y	289(287.2)	+2	8.06	–	@27	–	-3.00° /15.25	RNP APCH
080	CA	–	–	289(287.0)	+2	–	–	+300	–	–	RNP APCH
090	DF	DOXOV	–	–	+2	–	–	@2150	–	–	RNAV 1
100	HM	DOXOV	–	108(106.0)	+2	–	L	+2150	–	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
DOXOV	108(106.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2150	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
DOXOV	21°32'40.0"N	105°14'29.0"E
SUBUP	21°23'02.0"N	105°49'01.0"E
SALOB	21°17'32.0"N	105°54'57.0"E
NB462	21°15'40.0"N	106°01'24.0"E
NB701	21°10'06.3"N	105°58'50.7"E
NB702	21°11'35.2"N	105°53'43.9"E
RW29L	21°12'52.52"N	105°49'16.77"E