1. TABULAR DESCRIPTION

DILEN 3A DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 11L											
010	CF	NB110	–	109(107.1)	+2	–	–	+1300	–	7.1	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 11R											
010	CF	NB110	–	108(106.3)	+2	–	–	+1300	–	7.4	RNAV 1
FROM NB110											
010	IF	NB110	–	–	+2	–	–	+1300	–	–	RNAV 1
020	TF	NB112	–	019(017.2)	+2	17.45	–	+2150	–	5.6	RNAV 1
030	TF	SUBUP	–	289(287.4)	+2	24.48	–	+FL120	–	5.6	RNAV 1
040	TF	NB113	–	289(287.4)	+2	12.95	–	+FL140	–	4.7	RNAV 1
050	TF	MULEX	–	323(320.5)	+2	48.30	–	+FL160	–	–	RNAV 1
060	TF	DILEN	–	012(010.4)	+2	39.90	–	–	–	–	RNAV 1

NAKHA 3A DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 11L											
010	CF	NB110	–	109(107.1)	+2	–	–	+1300	–	7.1	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 11R											
010	CF	NB110	–	108(106.3)	+2	–	–	+1300	–	7.4	RNAV 1
FROM NB110											
010	IF	NB110	–	–	+2	–	–	+1300	–	–	RNAV 1
020	TF	BUNBO	–	032(030.3)	+2	69.25	–	+FL160	–	5.2	RNAV 1
030	TF	NAKHA	–	032(030.4)	+2	33.32	–	–	–	–	RNAV 1

NAH 3A DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 11L											
010	CF	NB110	–	109(107.1)	+2	–	–	+1300	–	7.1	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 11R											
010	CF	NB110	–	108(106.3)	+2	–	–	+1300	–	7.4	RNAV 1
FROM NB110											
010	IF	NB110	–	–	+2	–	–	+1300	–	–	RNAV 1
020	TF	EXOLI	–	174(171.8)	+2	66.09	–	+FL160	–	5.4	RNAV 1
030	TF	NAH	–	172(170.1)	+2	21.29	–	–	–	–	RNAV 1