1. TABULAR DESCRIPTION

DILEN 3C DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 29L											
010	CF	NB290	–	289(287.1)	+2	–	–	+1500	–	6.0	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 29R											
010	CF	NB290	–	289(286.6)	+2	–	–	+1500	–	6.0	RNAV 1
FROM NB290											
010	IF	NB290	–	–	+2	–	–	+1500	–	–	RNAV 1
020	TF	MULEX	–	349(347.3)	+2	51.21	–	+FL160	–	6.0	RNAV 1
030	TF	DILEN	–	012(010.4)	+2	39.90	–	–	–	–	RNAV 1

DENMO 3C DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 29L											
010	CF	NB290	–	289(287.1)	+2	–	–	+1500	–	5.6	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 29R											
010	CF	NB290	–	289(286.6)	+2	–	–	+1500	–	5.6	RNAV 1
FROM NB290											
010	IF	NB290	–	–	+2	–	–	+1500	–	–	RNAV 1
020	TF	NB291	–	019(017.2)	+2	16.68	–	+2450	–	5.6	RNAV 1
030	TF	NIXEV	–	062(060.2)	+2	24.10	–	+FL130	–	5.6	RNAV 1
040	TF	VEPDI	–	053(051.4)	+2	49.03	–	+FL160	–	–	RNAV 1
050	TF	DENMO	–	054(051.6)	+2	37.45	–	–	–	–	RNAV 1

NAKHA 3C DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 29L											
010	CF	NB290	–	289(287.1)	+2	–	–	+1500	–	5.6	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 29R											
010	CF	NB290	–	289(286.6)	+2	–	–	+1500	–	5.6	RNAV 1
FROM NB290											
010	IF	NB290	–	–	+2	–	–	+1500	–	–	RNAV 1
020	TF	NB291	–	019(017.2)	+2	16.68	–	+2450	–	5.6	RNAV 1
030	TF	NIXEV	–	062(060.2)	+2	24.10	–	+FL130	–	5.6	RNAV 1
040	TF	VEPDI	–	053(051.4)	+2	49.03	–	+FL160	–	–	RNAV 1
050	TF	NAKHA	–	070(068.2)	+2	40.38	–	–	–	–	RNAV 1