BISON 3E ARRIVAL										
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	BISON	–	–	+2	–	–	-FL150	–	RNAV 1
020	TF	BISAX	–	002(359.5)	+2	65.26	–	+1850	–	RNAV 1
030	TF	GOMEP	–	345(343.5)	+2	17.83	–	+1200	-370	RNAV 1

MC 3E ARRIVAL										
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	MC	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	MUDAK	–	072(070.2)	+2	38.45	–	-FL130 +FL120	–	RNAV 1
030	TF	PUGIP	–	071(069.4)	+2	21.26	–	-FL110 +2150	–	RNAV 1
040	TF	NB391	–	043(041.3)	+2	19.56	–	+1850	–	RNAV 1
050	TF	NB368	–	043(041.3)	+2	11.10	–	+1500	-370	RNAV 1

HUVAN 3E ARRIVAL										
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	HUVAN	–	–	+2	–	–	-FL110 +FL100	–	RNAV 1
020	TF	NB368	–	090(087.5)	+2	33.54	–	+1500	-370	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
KADGA	118(116.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+FL120	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
TUSPO	232(230.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+2150	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
BISON	001(359.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2450	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
MUDAK	071(069.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+FL100	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
HUVAN	090(087.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+FL110	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1