STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALTITUDE 2750

HA NOI/NOI BAI INTL (VVNB)
RNAV RWY 11L/R
DILEN 3G, NAKHA 3G, VDO 3G, PHUTA 3G

1. TABULAR DESCRIPTION

DILEN 3G ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	DILEN	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	KADGA	–	174(171.6)	+2	32.12	–	-FL140	–	RNAV 1
030	TF	ENDIV	–	118(116.0)	+2	21.01	–	-FL120	–	RNAV 1
040	TF	NIXEV	–	165(162.6)	+2	21.27	–	–	–	RNAV 1
050	TF	SUBUP	–	165(162.6)	+2	19.98	–	-2150 +1500	-410	RNAV 1
060	TF	GOMEP	–	228(226.2)	+2	33.02	–	+1200	-370	RNAV 1
070	TF	NB369	–	289(287.0)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
080	TF	NB368	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
090	TF	NB367	–	289(286.9)	+2	8.35	–	–	–	RNAV 1
100	TF	NB366	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
110	TF	NB365	–	019(016.9)	+2	11.12	–	–	–	RNAV 1
120	TF	NB364	–	109(106.9)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
130	TF	NB363	–	109(107.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
140	TF	NB362	–	109(107.1)	+2	8.35	–	+1200	-370	RNAV 1

NAKHA 3G ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	NAKHA	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	TUSPO	–	224(221.7)	+2	34.80	–	-FL150	–	RNAV 1
030	TF	MORKO	–	231(228.8)	+2	23.16	–	+FL140	–	RNAV 1
040	TF	ASUSO	–	235(232.8)	+2	17.53	–	–	–	RNAV 1
050	TF	SUBUP	–	233(230.8)	+2	20.01	–	-2150 +1500	-410	RNAV 1
060	TF	GOMEP	–	228(226.2)	+2	33.02	–	+1200	-370	RNAV 1
070	TF	NB369	–	289(287.0)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
080	TF	NB368	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
090	TF	NB367	–	289(286.9)	+2	8.35	–	–	–	RNAV 1
100	TF	NB366	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
110	TF	NB365	–	019(017.0)	+2	11.12	–	–	–	RNAV 1
120	TF	NB364	–	109(107.0)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
130	TF	NB363	–	109(107.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
140	TF	NB362	–	109(107.1)	+2	8.35	–	+1200	-370	RNAV 1