HUVAN 3J ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	HUVAN	–	–	+2	–	–	-FL110 +FL100	–	RNAV 1
020	TF	PUGIP	–	150(148.4)	+2	25.39	–	-FL110	-465	RNAV 1
030	TF	NB374	–	166(163.9)	+2	20.67	–	–	–	RNAV 1
040	TF	NB375	–	136(134.4)	+2	21.35	–	–	–	RNAV 1
050	TF	NB376	–	106(104.5)	+2	21.35	–	–	–	RNAV 1
060	TF	MIMEK	–	002(359.6)	+2	21.28	–	–	–	RNAV 1
070	TF	BISAX	–	002(359.6)	+2	19.96	–	+1850	-410	RNAV 1
080	TF	GOMEP	–	345(343.5)	+2	17.83	–	+1200	-370	RNAV 1
090	TF	NB369	–	289(287.0)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
100	TF	NB368	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
110	TF	NB367	–	289(286.9)	+2	8.35	–	–	–	RNAV 1
120	TF	NB366	–	289(287.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
130	TF	NB365	–	019(016.9)	+2	11.12	–	–	–	RNAV 1
140	TF	NB364	–	109(106.9)	+2	8.34	–	–	–	RNAV 1
150	TF	NB363	–	109(107.0)	+2	8.32	–	–	–	RNAV 1
160	TF	NB362	–	109(107.1)	+2	8.35	–	+1200	-370	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
BISON	001(359.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2450	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
MUDAK	071(069.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+FL100	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1
HUVAN	150(148.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+FL110	425 ≤ FL140 445 > FL140	RNAV 1