1. TABULAR DESCRIPTION

DILEN 3L ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	DILEN	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	KADGA	–	174(171.6)	+2	32.12	–	-FL140	–	RNAV 1
030	TF	ENDIV	–	118(116.0)	+2	21.01	–	-FL120	–	RNAV 1
040	TF	SUBUP	–	165(162.6)	+2	41.25	–	-2150	-410	RNAV 1
050	TF	SALOB	–	137(134.7)	+2	14.43	–	+1500	-370	RNAV 1
060	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	RNAV 1

NAKHA 3L ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	NAKHA	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	TUSPO	–	224(221.7)	+2	34.80	–	-FL150	–	RNAV 1
030	TF	SUBUP	–	233(230.7)	+2	60.68	–	-2150	-410	RNAV 1
040	TF	SALOB	–	137(134.7)	+2	14.43	–	+1500	-370	RNAV 1
050	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	RNAV 1

BISON 3L ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	BISON	–	–	+2	–	–	-FL210 +FL170	–	RNAV 1
020	TF	BISAX	–	002(359.5)	+2	65.26	–	-2450 +1850	-410	RNAV 1
030	TF	SALOB	–	046(044.2)	+2	41.62	–	+1500	-370	RNAV 1
040	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	RNAV 1

MC 3L ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	MC	–	–	+2	–	–	–	–	RNAV 1
020	TF	MUDAK	–	072(070.2)	+2	38.45	–	–	–	RNAV 1
030	TF	PUGIP	–	071(069.4)	+2	21.26	–	-FL150 +FL140	–	RNAV 1
040	TF	BISAX	–	090(088.4)	+2	41.28	–	-2450 +1850	-410	RNAV 1
050	TF	SALOB	–	046(044.2)	+2	41.62	–	+1500	-370	RNAV 1
060	TF	NB462	–	109(107.1)	+2	11.68	–	+1200	-370	RNAV 1