STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT (SID) - ICAO

TRANSITION ALTITUDE
3050

DAK LAK/BUON MA THUOT DOM (VVBM)
RNP RWY 27
MEVON 2F, ENGIM 2F, NOBID 2F
ONEBI 3F, DOVIN 2F, ENRIN 2F

1. TABULAR DESCRIPTION

MEVON 2F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
010	CF	BM711	Y	272(271.0)	+1	–	–	–	–	4.9	RNP 1
020	TF	BM712	–	352(351.0)	+1	17.99	–	+1850	-463	4.9	RNP 1
030	TF	XELEX	–	352(351.0)	+1	10.00	–	-2750	–	–	RNP 1
040	TF	MEVON	–	009(008.3)	+1	46.62	–	+2750	–	–	RNP 1

ENGIM 2F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
010	CF	BM711	Y	272(271.0)	+1	–	–	–	–	4.9	RNP 1
020	TF	BM712	–	352(351.0)	+1	17.99	–	+1850	-463	4.9	RNP 1
030	TF	XELEX	–	352(351.0)	+1	10.00	–	-2750	–	–	RNP 1
040	TF	ENGIM	–	017(016.5)	+1	48.59	–	+2750	–	–	RNP 1

NOBID 2F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
010	CF	BM711	Y	272(271.0)	+1	–	–	–	–	4.9	RNP 1
020	TF	BM712	–	352(351.0)	+1	17.99	–	+1850	-463	4.9	RNP 1
030	TF	XELEX	–	352(351.0)	+1	10.00	–	-2750	–	–	RNP 1
040	TF	BM713	–	017(016.5)	+1	13.00	–	–	–	–	RNP 1
050	TF	BM714	–	063(061.9)	+1	25.59	–	@2750	–	–	RNP 1
060	TF	BM715	–	063(061.9)	+1	27.30	–	–	–	–	RNP 1
070	TF	NOBID	–	063(062.0)	+1	12.96	–	–	–	–	RNP 1

ONEBI 3F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
010	CF	BM711	Y	272(271.0)	+1	–	–	–	–	–	RNP 1
020	TF	KONAO	–	195(193.5)	+1	27.72	–	-2450	–	–	RNP 1
030	TF	ONEBI	–	148(147.5)	+1	63.98	–	+3050	–	–	RNP 1

DOVIN 2F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Min CG (%)	Nav Spec
010	CF	BM711	Y	272(271.0)	+1	–	–	–	–	–	RNP 1
020	TF	KONAO	–	195(193.5)	+1	27.72	–	-2450	–	–	RNP 1
030	TF	DOVIN	–	168(167.4)	+1	57.68	–	+2750	–	–	RNP 1