2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
HINTO	135(134.3)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+3050	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
DOBLU	204(203.1)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2150	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
VULIN	049(048.0)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+3050	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
NUMRO	028(026.5)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2750	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
BM912	182(181.0)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1850	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
BM613	12°34'16"N	107°55'44"E
BM811	12°34'03"N	108°09'00"E
BM912	12°45'56"N	108°18'38"E
BM913	12°33'53"N	108°18'26"E
DOBLU	12°49'47"N	108°20'19"E
DOVIN	11°55'01"N	108°06'29"E
ENGIM	13°20'26"N	108°08'21"E
HINTO	12°56'21"N	108°07'47"E
MEVON	13°20'11"N	108°04'27"E
NOBID	13°18'44"N	108°34'55"E
NUMRO	12°30'20"N	107°53'45"E
ONEBI	11°56'17"N	108°18'31"E
PATMA	12°20'11"N	107°48'36"E
VULIN	12°23'50"N	108°07'04"E