STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT (STAR) - ICAO

TRANSITION ALTITUDE
3050

DAK LAK/BUON MA THUOT DOM (VVBM)
RNP RWY 27
MEVON 2K, ENGIM 2K

1. TABULAR DESCRIPTION

MEVON 2K ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	MEVON	–	–	+1	–	–	–	–	–	RNP 1
020	TF	HINTO	–	173(172.2)	+1	44.36	–	+3050	–	–	RNP 1
030	TF	BM812	–	173(172.3)	+1	19.08	–	–	–	–	RNP 1
040	TF	BM811	–	182(180.9)	+1	22.22	–	+2750	–	–	RNP 1
050	TF	BM913	–	092(090.9)	+1	17.08	–	+1850	–	–	RNP 1

ENGIM 2K ARRIVAL

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	ENGIM	–	–	+1	–	–	–	–	–	RNP 1
020	TF	HINTO	–	182(181.3)	+1	44.42	–	+3050	–	–	RNP 1
030	TF	BM812	–	173(172.3)	+1	19.08	–	–	–	–	RNP 1
040	TF	BM811	–	182(180.9)	+1	22.22	–	+2750	–	–	RNP 1
050	TF	BM913	–	092(090.9)	+1	17.08	–	+1850	–	–	RNP 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
HINTO	135(134.3)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+3050	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
BM811	12°34'03"N	108°09'00"E
BM812	12°46'06"N	108°09'12"E
BM913	12°33'53"N	108°18'26"E
ENGIM	13°20'26"N	108°08'21"E
HINTO	12°56'21"N	108°07'47"E
MEVON	13°20'11"N	108°04'27"E