1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	PQ228	–	–	+0.4	–	–	1200	–	–	RNP APCH
020	TF	PQ128	–	285 (284.5)	+0.4	10.4	–	800	–	–	RNP APCH
010	IF	PQ328	–	–	+0.4	–	–	1500	–	–	RNP APCH
020	TF	PQ128	–	186 (185.7)	+0.4	13.0	–	800	–	–	RNP APCH
010	IF	PQ428	–	–	+0.4	–	–	1500	–	–	RNP APCH
020	TF	PQ128	–	006 (005.7)	+0.4	13.0	–	800	–	–	RNP APCH
010	IF	PQ128	–	–	+0.4	–	–	800	–	–	RNP APCH
020	TF	PQ028	–	276 (275.7)	+0.4	7.4	–	610	–	–	RNP APCH
030	TF	RWY28	Y	276 (275.7)	+0.4	11.3	–	320	–	-5.2%	RNP APCH
040	DF	PQ600	Y	–	+0.4	–	–	–	–	–	RNP APCH
050	TF	PQ601	–	219 (218.8)	+0.4	33.6	L	900	–	–	RNP APCH
060	HM	PQ601	Y	077 (076.1)	+0.4	–	R	-1200 +900	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
PQ601	077 (076.1)	+0.4	1 ≤ FL140	R	-1200 +900	-430 ≤ FL140	RNP APCH
PQ228	285 (284.5)	+0.4	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1200	-430 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
PQ328	186 (185.7)	+0.4	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1500	-430 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1
PQ428	006 (005.7)	+0.4	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1500	-430 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
PQ028	10°09' 29.9" N	104°06' 33.6" E
PQ128	10°09' 05.8" N	104°10' 35.6" E
PQ228	10°07' 41.2" N	104°16' 06.9" E
PQ328	10°16' 05.6" N	104°11' 18.2" E
PQ428	10°02' 06.0" N	104°09' 53.0" E
PQ600	10°10' 24.7" N	103°57' 21.0" E
PQ601	09°56' 12.8" N	103°45' 49.8" E
RWY28	10°10' 06.6" N	104°00' 24.1" E