## 1. TABULAR DESCRIPTION

| Serial number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-over | Course °M(°T) | Magnetic Variation | Distance (km) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed limit (km/h) | VPA/ TCH | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | IF | PQ601 | – | – | +0.4 | – | – | 900 | – | – | RNP APCH |
| 020 | TF | PQ428 | – | 077 (076.1) | +0.4 | 45.3 | – | – | – | – | RNP APCH |
| 030 | TF | PQ128 | – | 006 (005.7) | +0.4 | 13.0 | L | 800 | – | – | RNP APCH |
| 040 | TF | PQ028 | – | 276 (275.7) | +0.4 | 7.4 | L | 610 | – | – | RNP APCH |
| 050 | TF | RWY28 | Y | 276 (275.7) | +0.4 | 11.3 | – | 320 | – | -5.2% | RNP APCH |
| 060 | DF | PQ600 | Y | – | +0.4 | – | – | – | – | – | RNP APCH |
| 070 | TF | PQ601 | – | 219 (218.8) | +0.4 | 33.6 | L | 900 | – | – | RNP APCH |
| 080 | HM | PQ601 | Y | 077 (076.1) | +0.4 | – | R | -1200<br>+900 | – | – | RNP APCH |

## 2. HOLDING PROCEDURE

| Holding Fix | Inbound Course °M(°T) | Magnetic Variation | Time (min) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ601 | 077 (076.1) | +0.4 | 1 ≤ FL140 | R | -1200<br>+900 | -430 ≤ FL140 | RNP APCH |

## 3. WAYPOINT LIST

| WAYPOINT ID | COORDINATES (WGS-84) | |
|---|---|---|
| PQ028 | 10°09' 29.9" N | 104°06' 33.6" E |
| PQ128 | 10°09' 05.8" N | 104°10' 35.6" E |
| PQ428 | 10°02' 06.0" N | 104°09' 53.0" E |
| PQ600 | 10°10' 24.7" N | 103°57' 21.0" E |
| PQ601 | 09°56' 12.8" N | 103°45' 49.8" E |
| RWY28 | 10°10' 06.6" N | 104°00' 24.1" E |