1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	PQ601	–	–	+0.4	–	–	900	–	–	RNP APCH
020	TF	PQ528	–	042 (041.9)	+0.4	51.0	–	–	–	–	
030	TF	PQ328	–	096 (095.7)	+0.4	12.5	R	–	–	–	RNP APCH
040	TF	PQ128	–	186 (185.7)	+0.4	13.0	R	800	–	–	RNP APCH
050	TF	PQ028	–	276 (275.7)	+0.4	7.4	R	610	–	–	RNP APCH
060	TF	RWY28	Y	276 (275.7)	+0.4	11.3	–	320	–	-5.2%	RNP APCH
070	DF	PQ600	Y	–	+0.4	–	–	–	–	–	RNP APCH
080	TF	PQ601	–	219 (218.8)	+0.4	33.6	L	900	–	–	RNP APCH
090	HM	PQ601	Y	077 (076.1)	+0.4	–	R	-1200 +900	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
PQ601	077 (076.1)	+0.4	1 ≤ FL140	R	-1200 +900	-430 ≤ FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
PQ028	10°09' 29.9" N	104°06' 33.6" E
PQ128	10°09' 05.8" N	104°10' 35.6" E
PQ328	10°16' 05.6" N	104°11' 18.2" E
PQ528	10°16' 46.2" N	104°04' 29.3" E
PQ600	10°10' 24.7" N	103°57' 21.0" E
PQ601	09°56' 12.8" N	103°45' 49.8" E
RWY28	10°10' 06.6" N	104°00' 24.1" E