1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	CS413	–	–	0	–	–	+1200	–	–	RNP APCH
020	TF	CS412	–	188(188.4)	0	11.12	–	@900	–	–	RNP APCH
010	IF	CS500	–	–	0	–	–	+1200	–	–	RNP APCH
020	TF	CS414	–	320(320.5)	0	24.82	–	–	–	–	RNP APCH
030	TF	CS412	–	019(019.4)	0	9.28	–	@900	–	–	RNP APCH
010	IF	CS412	–	–	0	–	–	@900	–	–	RNP APCH
020	TF	CS411	–	109(109.3)	0	9.26	–	@600	–	–	RNP APCH
030	TF	RWY11 (MAPT)	Y	109(109.3)	0	11.06	–	@21	–	-3.00°/ 15.25	RNP APCH
040	CA	–	–	109(109.4)	0	–	–	+400	–	–	RNP APCH
050	DF	CS413	–	–	0	–	L	+1200	–	–	RNP APCH
060	HM	CS413	–	188(188.4)	0	–	R	+1200	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
CS413	188(188.4)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1200	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH
CS500	320(320.0)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1200	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
CS411	08°46'04.2"N	106°31'47.9"E
CS412	08°47'43.9"N	106°27'02.0"E
CS413	08°53'42.0"N	106°27'55.0"E
CS414	08°42'59.0"N	106°25'21.0"E
CS500	08°32'36.0"N	106°33'58.0"E
RWY11	08°44'05.01"N	106°37'29.24"E