1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	CS613	–	–	0	–	–	+1200	–	–	RNP APCH
020	TF	CS612	–	199(199.5)	0	11.11	–	@900	–	–	RNP APCH
010	IF	CS500	–	–	0	–	–	+1200	–	–	RNP APCH
020	TF	CS614	–	080(080.3)	0	26.43	–	–	–	–	RNP APCH
030	TF	CS612	–	019(019.3)	0	9.27	–	@900	–	–	RNP APCH
010	IF	CS612	–	–	0	–	–	@900	–	–	RNP APCH
020	TF	CS611	–	289(289.4)	0	11.13	–	@600	–	–	RNP APCH
030	TF	CS610 (MAPT)	Y	289(289.4)	0	7.05	–	@231	–	-3.00°/ 15.25	RNP APCH
040	CF	CS609	–	309(308.9)	0	–	–	–	–	–	RNP APCH
050	TF	CS608	–	218(217.8)	0	17.79	–	–	–	–	RNP APCH
060	TF	CS500	–	144(143.5)	0	18.52	–	@1200	–	–	RNP APCH
070	HM	CS500	–	080(080.0)	0	–	R	+1200	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
CS613	199(199.5)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1200	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH
CS500	080(080.0)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1200	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
CS500	08°32'36.0"N	106°33'58.0"E
CS608	08°40'41.0"N	106°27'58.0"E
CS609	08°48'19.0"N	106°33'54.0"E
CS610	08°43'02.2"N	106°40'29.2"E
CS611	08°41'46.1"N	106°44'06.6"E
CS612	08°39'46.0"N	106°49'50.0"E
CS613	08°45'27.0"N	106°51'51.0"E
CS614	08°35'01.0"N	106°48'10.0"E
RWY29	08°43'45.29"N	106°38'25.69"E