**STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT (SID) - ICAO**

TRANSITION ALTITUDE
2750

**AN GIANG/RACH GIA DOM (VVRG)**
**RNP RWY 26**
**POTIX 1J, TRN 1J,**
**DADEM 1J, KISAN 1J**

## 1. TABULAR DESCRIPTION

POTIX 1J DEPARTURE

| Serial number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-over | Course °M(°T) | Magnetic Variation | Distance (km) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed limit (km/h) | Min CG (%) | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CA | – | – | 256(255.6) | 0 | – | – | +125 | – | 4.8 | RNP 1 |
| 020 | DF | RG671 | – | – | 0 | – | – | – | – | 4.8 | RNP 1 |
| 030 | TF | RG672 | – | 345(345.4) | 0 | 11.11 | – | – | -410 | 4.8 | RNP 1 |
| 040 | TF | RG673 | – | 075(075.5) | 0 | 21.67 | – | +1850 | – | 4.8 | RNP 1 |
| 050 | TF | AGOBI | – | 085(085.3) | 0 | 17.75 | – | @2450 | – | 3.4 | RNP 1 |
| 060 | TF | POTIX | – | 060(060.1) | 0 | 31.13 | – | – | – | – | RNP 1 |

TRN 1J DEPARTURE

| Serial number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-over | Course °M(°T) | Magnetic Variation | Distance (km) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed limit (km/h) | Min CG (%) | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CA | – | – | 256(255.6) | 0 | – | – | +125 | – | 4.8 | RNP 1 |
| 020 | DF | RG671 | – | – | 0 | – | – | – | – | 4.8 | RNP 1 |
| 030 | TF | RG672 | – | 345(345.4) | 0 | 11.11 | – | – | -410 | 4.8 | RNP 1 |
| 040 | TF | RG673 | – | 075(075.5) | 0 | 21.67 | – | +1850 | – | 4.8 | RNP 1 |
| 050 | TF | AGOBI | – | 085(085.3) | 0 | 17.75 | – | @2450 | – | 3.4 | RNP 1 |
| 060 | TF | TRN | – | 092(091.9) | 0 | 36.77 | – | – | – | – | RNP 1 |

DADEM 1J DEPARTURE

| Serial number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-over | Course °M(°T) | Magnetic Variation | Distance (km) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed limit (km/h) | Min CG (%) | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CA | – | – | 256(255.6) | 0 | – | – | +125 | – | – | RNP 1 |
| 020 | DF | RG671 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | RNP 1 |
| 030 | TF | RG672 | – | 345(345.4) | 0 | 11.11 | – | – | -410 | – | RNP 1 |
| 040 | TF | OMDES | – | 036(035.8) | 0 | 26.81 | – | -1850 | – | – | RNP 1 |
| 050 | TF | DADEM | – | 006(005.7) | 0 | 74.08 | – | @FL120 | – | – | RNP 1 |

KISAN 1J DEPARTURE

| Serial number | Path Descriptor | Waypoint Identifier | Fly-over | Course °M(°T) | Magnetic Variation | Distance (km) | Turn Direction | Altitude (m) | Speed limit (km/h) | Min CG (%) | Nav Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CA | – | – | 256(255.6) | 0 | – | – | +125 | – | 4.2 | RNP 1 |
| 020 | DF | RG671 | – | – | 0 | – | – | – | – | 4.2 | RNP 1 |
| 030 | TF | RG672 | – | 345(345.4) | 0 | 11.11 | – | – | -410 | 4.2 | RNP 1 |
| 040 | TF | NISUM | – | 339(339.5) | 0 | 16.60 | – | -1850 | – | 4.2 | RNP 1 |
| 050 | TF | KISAN | – | 322(322.0) | 0 | 51.40 | – | @FL120 | – | 4.2 | RNP 1 |