1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	RG	–	–	0	–	–	+2750	–	–	RNP APCH
020	TF	RG615	–	165(165.5)	0	11.27	–	–	–	–	RNP APCH
030	TF	RG614	–	076(075.5)	0	18.19	–	+1200	–	–	RNP APCH
040	TF	RG612	–	346(345.6)	0	11.12	–	@750	–	–	RNP APCH
050	TF	RG611	–	256(255.6)	0	9.26	–	@450	–	–	RNP APCH
060	TF	RWY26 (MAPT)	Y	256(255.6)	0	8.26	–	@17	–	-3.0/ 15.25	RNP APCH
070	CF	RG671	–	256(255.6)	0	–	–	–	–	–	RNP APCH
080	TF	RG674	–	167(167.1)	0	9.30	–	–	-410	–	RNP APCH
090	TF	RG826	–	112(111.6)	0	19.20	–	@900	–	–	RNP APCH
100	HM	RG826	–	040(040.0)	0	–	R	+900	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
RG	165(165.0)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+2750	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH
RG826	040(040.0)	0	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+900	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
RG	09°57'33.9"N	105°07'59.2"E
RG615	09°51'39.0"N	105°09'32.0"E
RG614	09°54'07.0"N	105°19'10.0"E
RG612	09°59'57.5"N	105°17'38.6"E
RG611	09°58'42.5"N	105°12'44.1"E
RWY26	09°57'35.47"N	105°08'21.44"E
RG671	09°56'07.0"N	105°02'35.0"E
RG674	09°51'12.0"N	105°03'43.0"E
RG826	09°47'22.0"N	105°13'29.0"E