1. TABULAR DESCRIPTION

INITIAL APPROACH											
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	LATUS	–	–	+2	–	–	+1200	–	–	RNAV 1
020	TF	SUBUP	–	291(288.7)	+2	54.66	–	–	–	–	RNAV 1
030	TF	VILOX	–	267(264.6)	+2	17.36	–	+1200	-370	–	RNAV 1
040	TF	NB601	–	195(193.3)	+2	10.89	–	+750	–	–	RNAV 1

MISSED APPROACH											
Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	CA	–	–	109(107.0)	+2	–	–	+300	–	–	RNAV 1
020	DF	LATUS	–	–	+2	–	–	@1200	–	–	RNAV 1
030	HM	LATUS	–	306(304.0)	+2	–	R	+1200	–	–	RNAV 1

2. HOLDING PROCEDURE

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
LATUS	306(304.0)	+2	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1200	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNAV 1

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT/FIX	**COORDINATES (WGS-84)**	
LATUS	21°13'34.0"N	106°18'58.0"E
SUBUP	21°23'02.0"N	105°49'01.0"E
VILOX	21°22'08.1"N	105°39'01.2"E
NB601 – BRG 289.14° NB LLZ/D9.93 NB DME	21°16'23.7"N	105°37'34.2"E
NB603 – BRG 289.14° NB LLZ/D4.51 NB DME	21°14'47.8"N	105°43'07.1"E
RW11L	21°13'30.95"N	105°47'33.25"E
NB GP/DME	21°13'31.3"N	105°47'44.9"E
NB LLZ	21°12'56.3"N	105°49'33.2"E