Procedure coding

1. PHUTA ONE FOXTROT ARRIVAL (PHUTA 1F)

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)		Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
1	IF	PHUTA	-	-		+1.5	-	-	-	-	RNAV 1
2	TF	HALRO	-	083	(081.9)	+1.5	23.5	-	+2150	-	RNAV 1
3	TF	TOMUL	-	084	(082.0)	+1.5	19.5	-	+1200	-	RNAV 1

2. VANUC ONE DELTA ARRIVAL (VANUC 1D)

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)		Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
1	IF	VANUC	-	-		+1.5	-	-	-	-	RNAV 1
2	TF	TOLUP	-	020	(018.5)	+1.5	18.8	-	+2150	-	RNAV 1
3	TF	FILET	-	074	(072.3)	+1.5	18.3	-	+1200	-	RNAV 1

3. VIBAO ONE FOXTROT ARRIVAL (VIBAO 1F)

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course/Track °M(°T)		Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
1	IF	VIBAO	-	-		+1.5	-	-	-	-	RNAV 1
2	TF	TOLUP	-	080	(078.1)	+1.5	30.1	-	+2150	-	RNAV 1
3	TF	FILET	-	074	(072.3)	+1.5	18.3	-	+1200	-	RNAV 1

4. RNAV HOLDING:

Holding Fix	Fly-over	Inbound Course/Track °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
PHUTA	Y	117 (115.0)	+1.5	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1850	-430 ≤ FL140 -445 > FL140	RNAV 1
FILET	Y	344 (342.4)	+1.5	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1200	-430 ≤ FL140 -445 > FL140	RNAV 1