1. TABULAR DESCRIPTION

KADUM 2F DEPARTURE

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Radius (km)	Arc Center ID	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
INITIAL CLIMB RWY 25L												
010	IF	RW25L	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	TS652	-	250 (249.1)	+1	7.5	-	-	-	-	-	RNAV 1
030	RF	TS658	-	043 (042.0)	+1	15.8	5.9	TSC03	R	-	-445	RNAV 1
INITIAL CLIMB RWY 25R												
010	IF	RW25R	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	TS654	-	250 (249.1)	+1	6.9	-	-	-	-	-	RNAV 1
030	RF	TS658	-	043 (042.0)	+1	15.3	5.7	TSC04	R	-	-445	RNAV 1
FROM TS658												
010	IF	TS658	-	-	+1	-	-	-	-	-	-445	RNAV 1
020	TF	TS686	-	043 (042.0)	+1	39.0	-	-	-	+3050	-	RNAV 1
030	TF	KADUM	-	053 (052.2)	+1	37.9	-	-	-	-	-	RNAV 1

DOVIN TRANSITION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Radius (km)	Arc Center ID	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	KADUM	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	DOVIN	-	062 (061.5)	+1	130.0	-	-	-	-	-	RNAV 1

BIXEX TRANSITION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Radius (km)	Arc Center ID	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	KADUM	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	BIXEX	-	078 (076.9)	+1	120.9	-	-	-	-	-	RNAV 1

PTH TRANSITION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Radius (km)	Arc Center ID	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	KADUM	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	PTH	-	114 (113.1)	+1	120.4	-	-	-	-	-	RNAV 1

PATMA TRANSITION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Radius (km)	Arc Center ID	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	Nav Spec
010	IF	KADUM	-	-	+1	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
020	TF	PATMA	-	038 (037.0)	+1	135.7	-	-	-	-	-	RNAV 1