1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	BM612	–	–	+1	–	–	+1850	–	–	RNP APCH
020	TF	BM611	–	182(181.0)	+1	11.11	–	@1350	–	–	RNP APCH
010	IF	BM613	–	–	+1	–	–	+1850	–	–	RNP APCH
020	TF	BM611	–	002(001.0)	+1	11.11	–	@1350	–	–	RNP APCH
010	IF	BM611	–	–	+1	–	–	@1350	–	–	RNP APCH
020	TF	BM610	–	092(091.0)	+1	9.30	–	@1050	–	–	RNP APCH
030	TF	RWY09 (MAPT)	Y	092(091.0)	+1	9.79	–	@537	–	-3.00°/ 15.25	RNP APCH
040	CA	–	–	092(091.0)	+1	–	–	@750	–	–	RNP APCH
050	DF	BM612	–	–	+1	–	L	@1850	–	–	RNP APCH
060	HM	BM612	–	182(181.0)	+1	–	R	+1850	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
BM612	182(181.0)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	R	+1850	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH
BM613	002(001.0)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1850	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
BM612	12°46'18.9"N	107°55'56.8"E
BM613	12°34'15.8"N	107°55'44.5"E
BM611	12°40'17.3"N	107°55'50.7"E
BM610	12°40'12.2"N	108°00'58.8"E
RWY09	12°40'06.80"N	108°06'23.30"E