1. TABULAR DESCRIPTION

Serial number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (km)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed limit (km/h)	VPA/ TCH	Nav Spec
010	IF	BM912	–	–	+1	–	–	+1850	–	–	RNP APCH
020	TF	BM911	–	182(181.0)	+1	11.11	–	@1350	–	–	RNP APCH
010	IF	BM913	–	–	+1	–	–	+1850	–	–	RNP APCH
020	TF	BM911	–	002(001.0)	+1	11.11	–	@1350	–	–	RNP APCH
010	IF	BM911	–	–	+1	–	–	@1350	–	–	RNP APCH
020	TF	BM910	–	272(271.0)	+1	9.30	–	@1050	–	–	RNP APCH
030	TF	RWY27 (MAPT)	Y	272(271.0)	+1	9.69	–	@542	–	-3.00°/ 15.25	RNP APCH
040	CA	–	–	272(271.0)	+1	–	–	@750	–	–	RNP APCH
050	DF	HINTO	–	–	+1	–	R	@1500	–	–	RNP APCH
060	HM	HINTO	–	135(134.3)	+1	–	L	+1500	–	–	RNP APCH

2. HOLDING PROCEDURES

Holding Fix	Inbound Course °M(°T)	Magnetic Variation	Time (min)	Turn Direction	Altitude (m)	Speed (km/h)	Nav Spec
BM912	182(181.0)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1850	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH
HINTO	135(134.3)	+1	1 ≤ FL140 1.5 > FL140	L	+1500	-425 ≤ FL140 -445 > FL140	RNP APCH

3. WAYPOINT LIST

WAYPOINT ID	COORDINATES (WGS-84)	
BM912	12°45'56.4"N	108°18'38.4"E
BM913	12°33'53.3"N	108°18'25.9"E
BM911	12°39'54.8"N	108°18'32.1"E
BM910	12°39'59.9"N	108°13'24.0"E
RWY27	12°40'05.16"N	108°08'02.71"E
HINTO	12°56'21.0"N	108°07'47.0"E